TRITURADOR DEL WILE 78

MEDIDOR DE HUMEDAD DEL CEREAL MUY PRECISO CON TRITURADO. PARA MEDICIONES DE HUMEDAD MUY EXACTAS.

Funciones y características

- Este dispositivo de medición mide la humedad de más de 20 clases diferentes de cereal y de semillas.
- Resultados rápidos: en menos de 20 segundos.
- El método de triturado permite un análisis más uniforme y preciso del contenido de humedad de granos de cereal y en semillas.
- Mediciones de humedad de granos de cereal que se trituran en el molinillo integrado. (Las mediciones se basan en la conductividad eléctrica.)
- El tamaño de muestra reducido es adecuado en caso de cualquier uso. Ideal antes de la cosecha.
- Tapa del molinillo ergonómica y fácil de sostener, con cuchara medidora.
- Los dientes de molienda de alta duración (hechos de acero endurecido) garantizan un uso prolongado.
- Promediado automático de los resultados de medición.
- Compensación automática de la temperatura.
- Correcciones (offset) de los resultados de medición de humedad. Los resultados pueden ser corregidos por el usuario (por separado para cada cereal).
- Pantalla LCD gráfica, con retroiluminación.
- Interfaz de usuario en idiomas locales.
- Apagado automático.
- Advertencia de batería baja.
- Advertencia en caso de temperatura incorrecta.
- Estuche de transporte con correa.
- Puede conectarse (emparejarse) con la aplicación Wile Connect (manual).









PUEDE CONECTARSE CON LA APLICACIÓN WILE CONNECT

Google play | App Store

Datos técnicos

- Exactitud de la pantalla (humedad): 0,1 % (porcentaje de agua en el peso del cereal).
- Exactitud de la pantalla (temperatura): 0,1 °C o 0,1 °F (temperatura de la placa del molinillo).
- Repetibilidad Repetibilidad (humedad): 0,5 puntos porcentuales. (Con cereales cuyo contenido de humedad es similar a la humedad de almacenamiento del trigo.)
- Método de medición: Conductividad eléctrica (resistencia). Adecuado para medidor de humedad (calibrado en la fábrica). Uso de métodos de secado en horno estándar (métodos de referencia): ISO 712 (cereales), ISO 665 (oleaginosas), ISO 6540 (maíz).
- El método de muestreo adecuado para medidor de humedad de cereales (calibrado en la fábrica) se basa en la norma ISO 950. Mientras manipulamos muestras, respetamos las normas ISO 7700-1 e ISO 7700-2.
- Tamaño de la muestra: 9 ml o 18 ml (dependiendo del cereal; las instrucciones están en la pantalla.)
- Temperatura de trabajo: 5 – 50 °C (41 – 122 °F).
- Batería: Alcalina, 9 V (6LR61).
- Peso (con cubierta de molinillo y batería): 925 g.
- Peso (en el empaque de venta): 1,3 kg.
- Dimensiones: 100 x 185 x 80 mm.
- Tamaño del empaque: 137 x 265 x 98 mm.



Contenido del empaque

- Medidor de humedad de granos (de cereal) con trituradora Wile 78
- Tapa del molinillo
- Estuche de transporte, con correa Cepillos (2 pzas.: suave y duro) para limpiar el molinillo
- Batería
- Manual operativo

¡MIRE EL VIDEO!

FARMCOMP AGROELECTRONICS

Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, FINLANDIA | info@farmcomp.fi

Síganos en:
@farmcomp
@wilemoisturemeters

Leer más: **www.wile.fi**